



**WACKER
NEUSON**
all it takes!



PT3A

Selvansugende spildevandspumper i PT-serien

Ideel til en bred vifte af anvendelser

De selvansugende centrifugalpumper i PT-serien er den ideelle løsning til en lang række afvandingsopgaver. De er velegnede til både rent og mudret, snavset, sandet eller gruset vand. Den robuste Honda-motor er nem at starte og leverer en pålidelig ydelse. Løbehjulet af overfladehærdet sfærøidal støbejern og de mekaniske tætninger af kulkeramik sikrer en stor slidstyrke og lang levetid med minimal vedligeholdelse. Den lette og kompakte konstruktion samt det centrale kranøje letter transport og håndtering. Et transportkit med hjulsæt og foldbare håndtag fås som tilbehør.

Highlights

- Let at transportere
- Honda-benzinmotor
- Robust og med lang levetid
- Kompakt og let design

Tekniske data

■ mekaniske effektangivelser

Maks. transportmængde	1.315,0 l/min
Maks. transporttryk	2,9 bar
Maks. diameter af fast materiale	38,0 mm
Maks. sugehøjde	7,5 Mtr
Maks. transporthøjde	29,5 Mtr

■ mekaniske angivelser

Længde	673,0 mm
Bredde	508,0 mm
Højde	571,0 mm
Driftsvægt	62,0 kg
Suge-/trykstuds-diameter	75,0 mm

■ Forbrændingsmotor

Tankindhold	5,3 Ltr.
Omdrejningstal 1	3.825,0 1/min
Brændstofforbrug ved omdrejningstal 1	3,0 l/h
Driftstid ved omdrejningstal 1	2,0 t

■ Miljøparametre

Lydeffekt LWA, garanteret	103,0 dB(A)
Lydeffekt LWA (norm)	DIN EN ISO 3744

■ Transport og opbevaring

Længde til transport	1.150,0 mm
Bredde til transport	750,0 mm
Højde til transport	1.800,0 mm

Tilgængelige motorer

■ GX240UT2X-QA2

Køling	Luftkøling
Motor type	Benzinmotor
Forbrændingsproces	Firetakt
Cylinder	1
Slagvolumen	270 cm ³
Skråstilling maks.	20 cos φ
Brændstoftype	Benzin
Blandingsbehandling	Karburator
Tændhold	5,3 Ltr.
Oliespecifikation	SAE 10W-30
Oliepåfyldning maks.	1,1 Ltr.
Maks. ydelse	5,9 kW
Omdrejningstal (maks. effekt)	3,600 PL
Norm (maks. effekt)	SAE J1349
Drejningsmoment maks.	18,3 l/hr
Omdrejningstal (maks. drejningsmoment)	2,500 PL
Tændrør type	Denso W20EPR-U
Elektrodeafstand	0,70 mla
Luftfilter	Tørluftfilter
Starter type	Rekylstarter